

Viega Profipress S. De persverbinding voor speciale toepassingen.

Viega Profipress S is de juiste keuze, als het om speciale toepassingen gaat. Met precisie zorgt Profipress S voor de perfecte aansluiting van welke warmtebron dan ook. Zonne-energie-, olie-, collectieve-verwarmings- of lagedrukstoomsystemen worden daarbij met de unieke zekerheid van Viega SC-Contur verbonden. **Viega. Altijd beter!**



Zonne-energie



Afstandsverwarming



Lagedrukstoominstallaties



Viega Profipress S: perfect uitgerust voor alle speciale toepassingen.



Viega Profipress S overtuigt op meerdere gebieden: met de betrouwbaarheid van SC-Contur, maar ook met het gevarieerde en uitgebreide assortiment. Zo is Profipress S verkrijgbaar in de afmetingen 12 tot 35 mm, met standaard ingebouwd FKM-afdichtingselement voor speciale toepassingen bij hogere temperaturen.



Viega Profipress S-fittingen worden geleverd in een oranje foliezak, zodat verwisselingen uitgesloten zijn. De fittingen zijn bovendien wit gemarkeerd, als indicatie voor het geïntegreerde FKM-afdichtingselement.



Het Viega Profipress S-assortiment bevat een groot aantal verschillende fittingen. Zo kunt u voor elke geplande toepassing over de vertrouwde Viega-kwaliteit beschikken. Overeenkomstig ons motto „Viega. Altijd beter!” zijn de fittingen in de afmetingen 12 tot 35 mm al standaard voorbereid. Voor speciale toepassingen in de afmetingen 42 tot 108 mm ontvangt u het FKM-afdichtingselement zoals gewoonlijk apart.

Viega Profipress S voor speciale toepassingen

- Vernieuwbare energie is de toekomst. Met Profipress S kunt u eenvoudig verbindingen met zonnecollectoren tot stand brengen.
- Lagedrukstoomsystemen kunt u nu eenvoudig met Profipress S installeren. De fittingen zijn daarbij tot 120 °C en een druk van maximaal 1 bar bruikbaar.
- Bij collectieve verwarmingen met netaanvoertemperaturen van 120 °C tot 140 °C dient het Profipress S-systeem te worden gebruikt. De maximale bedrijfsdruk bedraagt 16 bar.

