

Des performances au top: en voici les preuves

Baignoires			
Vidage	Débit d'écoulement avec une hauteur d'eau de 300 mm	Débit du trop-plein avec une hauteur d'eau de 60 mm au-dessus du milieu de l'ouverture de trop-plein	Débit de remplissage Multiplex Trio/ Rotaplex Trio
Multiplex Trio	0,87 l/s	0,63 l/s	
Rotaplex Trio	1,25 l/s	0,63 l/s	
Multiplex	0,87 l/s	0,63 l/s	
Rotaplex	1,25 l/s	0,63 l/s	
Exigences de la norme NBN EN 274	0,87 l/s	0,60 l/s	

Vidage de douche	
Vidage	Débit d'écoulement
Tempoplex	avec une hauteur d'eau de 15 mm = 0,64 l/s
Tempoplex Plus	avec une hauteur d'eau de 15 mm = 0,85 l/s
Domoplex	avec une hauteur d'eau de 120 mm = 0,53 l/s
Duoplex	avec une hauteur d'eau de 120 mm = 0,65 l/s
Varioplex	avec une hauteur d'eau de 120 mm = 0,53 l/s
Exigences de la norme NBN EN 274	0,40 l/s

Viega Belgium sprl
 Planet I business park
 Tollaan 101 c
 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
 Tél. : 02 551 55 10
 Fax : 02 503 14 33
 info@viega.be
 www.viega.be

viega